



ADAP Elektrik sh.p.k

CATALOGO PRODOTTI
PRODUCT CATALOG

AVVIATORI ELETTRONICCANICI
MONOFASE

ELECTROMECHANICAL STARTERS
SINGLE-PHASE

www.adapelektrik.net

AVVIATORE DIRETTO MONOFASE SINGLE-PHASE DIRECT STARTER

ADMA

Descrizione:

- Quadro elettromeccanico
- Cassetta in PVC, IP 55, dimensioni 240x190x90
- Condensatore di marcia
- Disgiuntore termico
- Interruttore generale O/I
- Lampada di marcia
- Morsettiera e pressacavi
- Alimentazione 230V (1F+N) 50 - 60Hz

Description:

- Electromechanical control panel
- IP 55, PVC plastic cabinet, dimensions 240x190x90
- Capacitor
- Thermal disjoints
- O/I selector switch
- Warning light (running)
- Terminal board and cable clamps
- Voltage 230V (1P+N) 50 - 60Hz



Codice Code	Potenza Indicativa a 230V Power at 230V		Protezione termica Thermal Protection	Condensatore Capacitor	Peso Weight
	Hp	kW			
ADMA00037	0,5	0,37	4	18	1
ADMA00055	0,75	0,55	6	20	1
ADMA00075	1	0,75	8	30	1
ADMA00110	1,5	1,1	11	40	1
ADMA00150	2	1,5	13	50	1
ADMA00220	3	2,2	18	80	1

AVVIATORE DIRETTO MONOFASE SINGLE-PHASE DIRECT STARTER

ADMB

Descrizione:

- Quadro elettromeccanico
- Cassetta in PVC, IP 55, dimensioni 240x190x90
- Condensatore di marcia
- Disgiuntore termico
- Interruttore man - 0 - aut
- Lampada di avviamento
- Lampada presenza rete
- Morsettiera e pressacavi
- Alimentazione 230V (1F+N) 50 - 60Hz

Accessori:

- Amperometro (72x72mm)
- Voltmetro (72x72mm)
- Contattore

Description:

- Electromechanical control panel
- IP 55, PVC plastic cabinet, dimensions 240x190x90
- Capacitor
- Thermal disjoiner
- Man - 0 - aut selector Switch
- Running light
- Power-in light
- Terminal board and cable clamps
- Voltage 230V (1P+N) 50 - 60Hz

Optionals:

- Ammeter (72x72mm)
- Voltmeter (72x72mm)
- Contactor



(*) - Cassetta in PVC, dimensioni 300x220x120

(*) - PVC Plastic cabinet, dimensions 300x220x120

Codice Code	Potenza Indicativa a 230V Power at 230V		Protezione termica Thermal Protection	Condensatore Capacitor	Peso Weight
	Hp	kW	A	µF	Kg
ADMB00037	0,5	0,37	4	18	1
ADMB00055	0,75	0,55	6	20	1
ADMB00075	1	0,75	8	30	1
ADMB00110	1,5	1,1	11	40	1
ADMB00150	2	1,5	13	50	1
ADMB00220*	3	2,2	18	80	1,3

AVVIATORE DIRETTO MONOFASE SINGLE-PHASE DIRECT STARTER

ADMDS

Descrizione:

- Quadro elettromeccanico
- Cassetta in PVC, IP 55, dimensioni 240x190x90
- Condensatore di marcia
- Contattore e relè termico
- Selettore man - 0 - aut
- Lampada avviamento e blocco
- Morsettiera e pressacavi
- Alimentazione 230V (1F+N) 50 - 60Hz
- Dichiarazione di Conformità
- Schema elettrico

Accessori:

- Relè di livello

Description:

- Electromechanical control panel
- IP 55, PVC plastic cabinet, dimensions 240x190x90
- Capacitor
- Contactor and thermal relay
- Man - 0 - Aut selector switch
- Warning lights (overload—running)
- Terminal board and cable clamps
- Voltage 230V (1P+N) 50 - 60 Hz
- Declaration of conformity
- Electric layout

Optionals:

- Level relay



(*) - Cassetta in PVC, dimensioni 300x220x120

(*) - PVC Plastic cabinet, dimensions 300x220x120

Codice Code	Potenza Indicativa a 230V Power at 230V		Protezione termica Thermal Protection		Condensatore Capacitor	Peso Weight
	Hp	kW	A			
ADMDS00037	0,5	0,37	2,5	- 4	18	1,3
ADMDS00055	0,75	0,55	4	- 6,3	20	1,3
ADMDS00075	1	0,75	5,5	- 8	30	1,3
ADMDS00110	1,5	1,1	9	- 13	40	1,3
ADMDS00150	2	1,5	9	- 13	50	1,3
ADMDS00220	3	2,2	12	- 18	80	1,3

AVVIATORE DIRETTO MONOFASE SINGLE-PHASE DIRECT STARTER

ADMDC

Descrizione:

- Quadro elettromeccanico
- Cassetta in PVC, IP 55, dimensioni 300x220x120
- Interruttore bloccoporta
- Trasformatore 230/24V per circuito ausiliario
- Base portafusibile di potenza
- Fusibili per circuito ausiliario
- Contattore e relè termico
- Selettore man - 0 - aut
- Condensatore di marcia
- Lampada avviamento
- Lampada presenza rete
- Lampada blocco termico
- Morsettiera e pressacavi
- Alimentazione 230V (1F+N) 50 - 60Hz
- Dichiarazione di Conformità
- Schema elettrico

Description:

- Electromechanical control panel
- IP 55, PVC plastic cabinet, dimensions 300x220x120
- Door interlock switch-disconnector
- 230V/24V safety transformer for auxiliary circuit
- Fuses for each electric pump
- Auxiliary circuit fuses
- Contactor and thermal switch
- Man - 0 - Aut selector switch
- Capacitor
- Warning lights running
- Warning lights power-in
- Warning lights overload
- Terminal board and cable clamps
- Voltage 230V (1P+N) 50 - 60Hz
- Declaration of conformity
- Electric layout



Codice Code	Potenza Indicativa a 230V Power at 230V		Protezione termica Thermal Protection			Condensatore Capacitor	Peso Weight
	Hp	kW	A			µF	Kg
ADMDC00037	0,5	0,37	2,5	-	4	18	4
ADMDC00055	0,75	0,55	4	-	6,3	20	4
ADMDC00075	1	0,75	5,5	-	8	30	4
ADMDC00110	1,5	1,1	9	-	13	40	4
ADMDC00150	2	1,5	9	-	13	50	4
ADMDC00220	3	2,2	12	-	18	80	4

AVVIATORE DIRETTO MONOFASE SINGLE-PHASE DIRECT STARTER

ADMDB

Descrizione:

- Quadro elettromeccanico
- Cassetta in PVC, IP 55, dimensioni 380x300x120
- Interruttore bloccoporta
- Trasformatore 230/24V per circuito ausiliario
- Amperometro
- Voltmetro
- Base portafusibile di potenza
- Fusibili per circuito ausiliario
- Contattore e relè termico
- Selettore man - 0 - aut
- Pulsante marica arresto
- Condensatore di marcia
- Lampada avviamento
- Lampada blocco termico
- Morsettiera e pressacavi
- Alimentazione 230V (1F+N) 50 - 60 Hz
- Dichiarazione di conformità
- Schema elettrico

Accessori:

- Relè di livello
- Temporizzatore rientro enel
- Condensatore doppio spunto

Description:

- Electromechanical control panel
- IP 55, PVC plastic cabinet, dimensions 300x220x120
- Door interlock switch-disconnector
- 230V/24V safety transformer for auxiliary circuit
- Ammeter
- Voltmeter
- Fuses for each electric pump
- Auxiliary circuit fuses
- Contactor and thermal switch
- Man - 0 - Aut selector switch
- Start - Stop push button
- Capacitor
- Warning lights running
- Warning lights overload
- Terminal board and cable clamps
- Voltage 230V (1P+N) 50 - 60 Hz
- Declaration of conformità
- Electric layout

Optionals:

- Level relay
- Delay timer
- Double start-up capacitor



Codice Code	Potenza Indicativa a 230V Power at 230V		Protezione termica Thermal Protection			Condensatore Capacitor	Peso Weight
	Hp	kW	A			µF	Kg
ADMDB00037	0,5	0,37	2,5	-	4	18	5
ADMDB00055	0,75	0,55	4	-	6,3	20	5
ADMDB00075	1	0,75	5,5	-	8	30	5
ADMDB00110	1,5	1,1	9	-	13	40	5
ADMDB00150	2	1,5	9	-	13	50	6
ADMDB00220	3	2,2	12	-	18	80	6

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERAL SALE CONDITIONS

- Tutte le caratteristiche tecniche (peso, dimensioni, qualità specifiche) dei prodotti in catalogo devono intendersi puramente indicative e soggette a modifiche senza alcun preavviso.
- Ogni commissione, diretta o tramite Agente, deve pervenire in forma cartacea ed è soggetta all'approvazione da parte di **ADAP Elektrik sh.p.k.** a suo insindacabile giudizio.
- Eventuali reclami per vizi dei prodotti dovranno essere fatti entro 8 giorni dal ricevimento dei beni a mezzo raccomandata.
- I prezzi non includono l'IVA.
- Il trasporto è calcolato in base alle tariffe e/o condizioni vigenti al momento del ricevimento dell'ordine.
- La merce si intende consegnata quando viene messa a disposizione del Cliente e/o rimessa al Vettore o Corriere.
- La spedizione si intende sempre eseguita per conto del committente ed a suo rischio e pericolo, anche quando a carico di **ADAP Elektrik sh.p.k.**
- **ADAP Elektrik** si riserva il diritto di proprietà della merce messa a disposizione del Cliente fino al completo pagamento del prezzo di acquisto da parte di questi.
- L'installazione dei prodotti è a carico del Cliente. **ADAP Elektrik sh.p.k.** declina ogni responsabilità per danni causati dall'uso improprio dei prodotti e danni a persone e/o cose causati dalla non corretta installazione e/o manutenzione.
- Il pagamento delle fatture deve essere fatto direttamente a **ADAP Elektrik sh.p.k.** nei modi ed entro i termini indicati in esse.
- Secondo quanto previsto per Legge, la garanzia per i nostri prodotti li assicura contro eventuali difetti di fabbricazione e/o difetti imputabili ai materiali utilizzati. Essa si limita alla sostituzione e/o alla riparazione, presso la nostra sede, del prodotto e/ o del componente riconosciuto come difettoso. In nessun caso tale garanzia implica la possibilità di richiesta di indennità. Essa esclude interventi di manutenzione periodica e di riparazione e/o sostituzione dei prodotti soggetti a normale usura o degrado.
- Inoltre, non sono inclusi danni imputabili al mancato impiego dei ns. prodotti in impianti, macchine od installazioni non eseguiti a regola d'arte; all'uso improprio dei prodotti, all'inosservanza delle prescrizioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione, alla non corretta installazione, al collaudo o messa in servizio dei prodotti in modo non conforme alle normative tecniche e di sicurezza attualmente in vigore.
- *All the technical characteristics (weight, dimensions, specific qualities) of the products in catalogue must be considered purely indicative and they are variables without warning.*
- *Each order, directed or through Agent, must be received by means of letter and it is subordinated to the no-questionable approval from **ADAP Elektrik sh.p.k.***
- *Eventual claims for defects of the products will have to be made within 8 days from the reception of the goods by means of registered letter.*
- *The prices do not include the VAT*
- *The transport is calculated on base of the rates and/or enforced conditions at the moment of the reception of the order.*
- *The goods are considered received from the Client when they come put on hand of the Customer and/or received from the Carrier or Courier.*
- *The shipment always are considered executed on behalf of the Client and it is executed at risk and danger of the Client, also when executed by **ADAP Elektrik sh.p.k.***
- *ADAP Elektrik reserves the right of property to itself until the complete payment of the goods from Customer.*
- *The installation of the products is under responsibility of the Customer. **ADAP Elektrik sh.p.k.** declines every responsibility for damages caused by improper use of the products and damages at persons and/or at things caused from not corrected installation and/or maintenance.*
- *The payment of the invoices must be made to **ADAP Elektrik sh.p.k.** directly, in modalities and terms indicated.*
- *In compliance with the law, the guarantee for our products assures them against eventual defects of fabrication and/or imputable defects to the used materials. It is limited to the substitution and/or the repair, in our factory, of the product and/or the device recognized like defective. never such guarantee implies the possibility of demand for indemnity. It excludes periodic checks, the maintenance and/or the substitution of the products which are subject at normal usury or degradation.*
- *Moreover, damages imputable to lacked installation, to improper use, to bad observance of the prescription contained in the handbook of use and maintenance, to lacked test and putting in service of our products, not in compliance with the technical norms and safety norms currently in vigor, are not included*

www.adapelektrik.net



ADAP Elektrik sh.p.k

Rruga Halit Bajraktari
Shkoder-Albania

Phone: 00355674705037

E-mail: adapelektrik@gmail.com

Email: amministrazione@adapelektrik.net

Email: tecnico@adapelektrik.net

Email: elettronico@adapelektrik.net

NIPT:L46707003P