



ADAP Elektrik sh.p.k

KATALOGU I PRODUKTEVE

STARTERA ELEKTROMIKE

www.adapelektrik.net

STARTERA ELEKTRONIKE DIREKTE MONOFAZE

AEDM

Pershkrimi:

- Panel elektrik per startin dhe mbrojtjen e nje pompe ose motorri monofaze, me sistem mbushjeje dhe zbrasje te kontrolluar nga MIKROPROCËSOR me rele niveli te integruar dhe kontroll rryme elektronik te rregullueshem.
- IP55, kasete plastike PVC , me dimensione 300x220x120
- Celes per nderprerje rryme.
- Adaptim per kondensator (jo e perfshire)
- Celes Man - 0 - aut
- Skede elektronike
- Lexues rryme me TA
- Terminale dhe klema per kabell
- Voltazhi 230V (1P+N) 50 - 60 Hz
- Certifikate dhe skeme elektrike
- Manual perdorimi

Aksesore:

- Ampermeter
- Voltmeter
- kondensator

Karakteristikat teknike:

- Rregullim I sensibilitetit te relese nivelit (1 - 50 k Ω)
- Rregullimi elektronik I korrentit (1 - 22 A)
- Rregullimi I nderhyrjes se vonuar per mbrojtjen nga mbingarkesa (0 - 10 sec.)
- Inpute te mbrojtura nga shkarkime elektrike dhe elektrostатike
- Celes MAN - 0 - AUT
- Llampe sinjalizimi ON
- Llampe sinjalizimi motorri ne funksion,problem motori
- Llampe per alarm NIVELI MIN/PLOT
- Output motorri me rele 30 A - 250V
- Output alarmi me rele 16 A - 250V NO-C-NC
- Input kontroll te jashtem tension te ulet (5V)
- Korrent shum I ulet ne inpute (< di 0,5 mA)
- Kontroll inputeve kontrolluar nga software.
- Kontroll per start fals per mungese te perkohshme te korrentit.
- Manaxhim I startit automatic , me ardhjen e korrentit.
- Mbrojtje nga start fals/fikje te pompes.
- Mikroprocesor per antiblokim me software.
- Mbrojtje me siguresa dhe varistor per motorrin dhe skeden elektronike.
- Mbrojtje releje me varistor.
- Input per mbrojtje te jashtme termike.
- Input per pluskues pune, pluskues sigurie dhe pluskues per NIVELI FULL.



Kodi	Fuqia ne 230V		Mbrojtja Termike	Pesha
AEDM	Hp 0,5 - 3	kW 0,37 - 2,2	A 0 - 20	Kg 3

STARTERA ELEKTRONIKE DIREKTE MONOFAZE PER 2 POMPA OSE MOTORRE

AEDM2P

Pershkrimi:

- Panel elektronik per dy pompa ose motorra mono-faze me vetepembajtje , rele niveli , kontroll elektronik te rregullueshem korrenti dhe alternimin e motorreve.
- IP55, kasete plastike PVC , me dimensione 300x220x120
- Celes per nderprerje rryme.
- Adaptim per kondensator (jo e perfshire)
- Modalitet funksioni Man - 0 - aut
- Skede elektronike
- Lexues rryme me TA
- Terminale dhe klema per kabl
- Voltazhi 230V (1P+N) 50 - 60 Hz
- Certifikate dhe skeme elektrike
- Manual perdorimi

Aksesore:

- Kondensator

Karakteristika teknike:

- Kontroll elektronik me mikroprocesor
- Inpute te mbrojtura nga shkarkime elektrike dhe elektrostatiqe.
- Testim inputi (RL) dhe (LMIN) me led paralajmerimi
- Alternimi pompave me vonese mes nisjes se dy pompave
- Pulsant AUT/OFF/RESET
- Memorie jo e qendrueshme
- Indikatore me led sinjalizimi per presence rryme , alarm , rele niveli rezistente , pluskues sigurie , mbtension motorri , funnkсион automatik .
- Ndjeshmeria e relese se nivelit e rregullueshme (2 - 20 kΩ)
- Kontroll elektronik I rrymes Max me TA
- Impostim I korrentit te motorrit e ndare per secilin motor (1 - 22A)
- Impostimi I voneses se fikjes se pompes 1 dhe pompes 2 (0 - 120 sec.)
- Impostimi I voneses se ndezjes se pompes 2 (0 - 20 sec.)
- Impostimi nderhyrje e vonuar mbrojtje elektronike (0 - 10 sec.) e ndare per secilin motor
- Impostimi relese se nivelit ne mbushje/sbrazje
- Vonese se aktivizimit te relese se nivelit static (0,1 - 2 sec.)
- Mundesi e perdorimit te mbrojtjeve termike te kontrolluar nga mikroprocesore.
- Output alarmi me rele 12A - 250V NO/C/NC
- Inpute per kontrolle te jashtme per presues dhe pluskues me tension te ulet (5V)
- Rryme shume e ulet ne inpute (< di 0,5 mA)
- Input per rele niveli e iziluar galvanikisht
- Inpute No-bouncing te kontrolluar nga software
- Mbrojtje e ndezje/fikje te shpejte te pompave.
- Stop/start sekuencial I pompave
- Mbrojtje me siguresa te ndara per secilen motor.



Kodi	Fuqia ne 230V		Mbrojtia Termike	Pesha
AEDM2P	Hp 0,5 - 3	kW 0,37 - 2,2	A 0 - 20	Kg 4

STARTER ELEKTRONIK DIREKT TREFAZORE

AEDT

Pershkrimi:

- Panel elektrik per startin dhe mbrojtjen e nje pompe ose motorri trefaze, me sistem mbushjeje dhe zbrasje te kontrolluar nga MIKROPROCËSOR me rele niveli te integruar dhe kontroll rryme elektronik te rregullueshem.
- IP55, kasete plastike PVC , me dimensione 300x220x120
- Celes per nderprerje rryme.
- Leshues
- Celes Man - 0 - aut
- Skede elektronike
- Lexues rryme me TA
- Terminale dhe klema per kablloke
- Voltazhi 230V (1P+N) 50 - 60 Hz
- Certifikate dhe skeme elektrike
- Manual perdorimi

Aksesore:

- Ampermeter
- Voltmeter

Karakteristikat teknike:

- Rregullim I sensibilitetit te relese nivelit (1 - 50 k Ω)
- Rregullimi elektronik I korrentit (1 - 32 A)
- Rregullimi I nderhyrjes se vonuar per mbrojtjen nga mbingarkesa (0 - 10 sec.)
- Inpute te mbrojtura nga shkarkime elektrike dhe elektrostetike
- Celes MAN - 0 - AUT
- Llampe sinjalizimi ON
- Llampe sinjalizimi motorri ne funksion,problem motori
- Llampe per alarm NIVELI MIN/PLOT
- Output motorri me leshues
- Output alarmi me rele 16 A - 250V NO-C-NC
- Input kontroll te jashtem tension te ulet (5V)
- Korrent shum I ulet ne inpute (< di 0,5 mA)
- Kontroll inputeve kontrolluar nga software.
- Kontroll per start fals per mungese te perkohshme te korrentit.
- Manaxhim I startit automatic , me ardhjen e korrentit.
- Mbrojtje nga start fals/fikje te pompes.
- Mikroprocesor per antiblokim me software.
- Mbrojtje me siguresa dhe varistor per motorrin dhe skeden elektronike.
- Mbrojtje releje me varistor.
- Input per mbrojtje te jashtme termike.
- Input per pluskues pune, pluskues sigurie dhe pluskues per NIVELI FULL.



Kodi	Fuqia ne 400V		Mbrojtia Termike	Pesha
	Hp	kW		
AEDT00750	0,5 - 10	0,37 - 7,5	0 - 32	2,5
AEDT01100	0,5 - 15	0,37 - 11	0 - 32	2,7

STARTER ELEKTRONIK DIREKT TRIFAZE PER 2 POMPA OSE MOTORRA

AEDT2P

Pershkrimi:

- Panel elektrik per startin dhe mbrojtjen e nje pompe ose motorri trefaze, me sistem mbushjeje dhe zbra-sje te kontrolluar nga MIKROPROCESOR me rele niveli te integruar dhe kontroll rryme elektronik te rregullueshem.
- IP55, kasete plastike PVC, me dimensione 300x220x120
- Celes per nderprerje rryme.
- Modalitet funksioni Man - 0 - aut
- Skede elektronike
- Lexues rryme me TA
- Terminale dhe klema per kabl
- Voltazhi 230V (1P+N) 50 - 60 Hz
- Certifikate dhe skeme elektrike



Karakteristikat teknike:

- Kontroll elektronik me mikroprocesor
- Inpute te mbrojtura nga shkarkime elektrike dhe elektrostatike.
- Testim inputi (RL) dhe (LMIN) me led paralajmerimi
- Alternimi pompave me vonese mes nisjes se dy pompave
- Pulsant AUT/OFF/RESET
- Memorie jo e qendrueshme
- Indikatore me led sinjalizimi per presence rryme , alarm , rele niveli rezistente , pluskues sigurie , mbritension motorri , funnkсион automatik .
- Ndjeshmeria e relese se nivelit e rregullueshme (2 - 20 kΩ)
- Impostim I korrentit te motorrit e ndare per secilin motor (1 - 32A)
- Impostimi I voneses se fikjes se pompes 1 dhe pompes 2 (0 - 120 sec.)
- Impostimi I voneses se ndezjes se pompes 2 (0 - 20 sec.)
- Impostimi nderhyrje e vonuar mbrojtje elektronike (0 - 10 sec.) e ndare per secilin motorr
- Impostimi relese se nivelit ne mbushje/sbrazje
- Vonese se aktivizimit te relese se nivelit static (0,1 - 2 sec.)
- Mundesi e perdorimit te mbrojtjeve termike te kontrolluar nga mikroprocesore.
- Output alarmi me rele 12A - 250V NO/C/NC
- Inpute per kontrolle te jashtme per presues dhe pluskues me tension te ulet (5V)
- Rryme shume e ulet ne inpute (< di 0,5 mA)
- Input per rele niveli e izeluar galvanikisht
- Inpute No-bouncing te kontrolluar nga software
- Mbrojtje e ndezje/fikje te shpejte te pompave.
- Stop/start sekuencial I pompave
- Mbrojtje me siguresa te ndara per secilen motor.

Kodi	Fuqia ne 400V		Mbrojtja Termike	Pesha
	Hp	kW		
AEDT2P00750	0,5 - 10	0,37 - 7,5	0 - 32	4
AEDT2P01100	0,5 - 15	0,37 - 11	0 - 32	4,5

KUSHTET E PERGJITHSHME TE SHITJES

- Të gjitha specifikimet (peshë, Madhësia, cilësi) e të gjitha produkteve në katalogun do të interpretohet thjesht si tregues dhe si subjekt për tu ndryshuar pa paralajmërim.
- Secili komision, i drejtpërdrejtë ose me anë të agentit, duhet të marrë në formë letre dhe është subjekt i miratimit nga adap Elektrik sh.pk në diskrecionin e saj e vetme
- Kërkesat për defektet e produkteve duhet të bëhet brenda 8 ditësh nga pranimi i mallrave nga postë të regjistruar.
- Çmimet nuk përfshijnë TVSH.
- Trasporti është llogaritur bazuar në normat dhe / ose kushtet në fuqi në kohën e pranimit të porosise.
- Mallrat konsiderohen te dorëzuar ata ata jane në dispozicion të klientit dhe / ose të remitancave ndaj Transportuesit ose ndër-lidhësit.
- Dergesa nenkuptohet e kryer per llogari te derguesit dhe ne rrishtun dhe rrezikun e tij , edhe kur ekzekutohet nga **ADAP Elektrik sh.p.k.**
- Adap Elektrik rezervon të drejtën e pronësisë së mallrave në dispozicion të konsumatorit deri në pagesën e plotë të çmimit të blerjes nga këto.
- Instalimi i produkteve është përgjegjësi e konsumatorit. **ADAP Elektrik Sh.p.k.** Hedh poshtë çdo përgjegjësi për dëmin e shkaktuar nga përdorimi i pavend i produkteve dhe lëndim të personave dhe / ose deme te shkaktuara nga instalimi ti pasakte dhe / ose mirëmbajtja.
- Pagesa e faturave duhet të bëhet për Adap Elektrik sh.pk drejtpërdrejt, në modalitetet dhe kushtet e treguar.
- Në përputhje me ligjin, garancia për produktet tona siguron ata kundër defekteve eventuale të fabrikimit dhe / ose defekte materialeve të përdorura. Ajo është e kufizuar në zëvendësimin dhe / ose riparimit, në fabrikën tonë, e produktit dhe / ose pajisjes njohur si i dëmtuar. kurrë garancia e tille nuk nënkupton mundësinë e kërkesës për dëmshpërblim. Ajo përjashton kontrole periodike, mirëmbajtjen dhe / ose zëvendësimin e produkteve të cilat janë subjekt në kamatë normale ose degradim.
- Për më tepër, dëmet gjate instalimin, te përdorimit të papërshtatshëm, për respektimin te keq të parashkrimit të përfshira në manualine përdorimit dhe të mirëmbajtjes, të mungeses se testimit dhe vënien në shërbim të produkteve tona, jo në përputhje me normat teknike dhe normave të sigurisë aktualisht në energji, nuk janë të përfshira

www.adapelektrik.net



ADAP Elektrik sh.p.k

Rruga Halit Bajraktari
Shkoder-Albania

Phone: 00355674705037

E-mail: adapelektrik@gmail.com

Email: amministrazione@adapelektrik.net

Email: tecnico@adapelektrik.net

Email: elettronico@adapelektrik.net

NIPT:L46707003P